

# Movitank

serbatoi per trasporto in totale esenzione A.D.R.



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

#### TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso Kg
PFMV-330	330 litri	1.050 mm	800 mm	925 mm	105 Kg
PFMV-420	420 litri	1.100 mm	850 mm	1.030 mm	115 Kg

### MOVITANK serbatoio per trasporto carburante in totale esenzione A.D.R.

Serbatoi per trasporto gasolio e benzina, disponibili nelle capacità 330 litri e 420 litri, possono essere facilmente movimentati ed installati su furgoni, pick-up o piccoli automezzi.

I serbatoi, sono costruiti in acciaio al carbonio, in versione verticale, racchiusi all'interno di un'intelaiatura metallica che garantisce la protezione del contenitore in caso di urti accidentali e/o in caso di ribaltamento (l'armadietto metallico portapompa, tutti i dispositivi di sicurezza e le valvole sono posizionati all'interno dell'intelaiatura).

Sono provvisti di paratia interna antiscuotimento (frangiflutto), bocchettone con tappo di carico in ottone da 2", manicotto di scarico e pulizia da 1" con tappo zincato, manicotto di pescaggio da 1", valvola di aerazione a doppio effetto, per impedire la fuoriuscita del prodotto in caso di ribaltamento e gruppo di erogazione a batteria 12 V o 24 V.

La movimentazione dei serbatoi può essere effettuata dal basso, mediante muletti o transpallet (il telaio prevede appositi alloggiamenti per l'inserimento di forche in totale sicurezza con relative barre di appoggio intermedie), o dall'alto con catene o fasce, mediante quattro robusti ganci saldati alla struttura.



#### OPTIONAL



#### Gruppo di erogazione meccanico:

**BT 12V)** Gruppo con pompa a batteria 12V o 24V (portata nominale litri 40/min.) completa di contatore volumetrico a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica e tubo metri 4 raccordato da 1". Il tutto contenuto in un armadietto metallico con chiusura a chiave.

#### LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFMV-33012V*	MOVITANK 330 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA 12V	330 lt.	40 lt/min
PFMV-330DC12V	MOVITANK 330 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA PANTHER DC 12V	330 lt.	56 lt/min
PFMV-330FILL-R12	MOVITANK 330 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA ATEX 12V	330 lt.	50 lt/min
PFMV-42012V*	MOVITANK 420 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA 12V	420 lt.	40 lt/min
PFMV-420DC12V	MOVITANK 420 COMPLETO DI GRUPPO POMPA A BATTERIA PANTHER DC 12V	420 lt.	56 lt/min

PER ENTRAMBE LE CAPACITÀ DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE 24V SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO RISPETTO ALLE VERSIONI 12V COD. PFMV-33024V E PFMV-42024V

**ADDDR** ADDEBITO TRASPORTO NETTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ESCLUSO CALABRIA E ISOLE)

\* Estratto del paragrafo 1.1.3.1 lettera c. normativa ADR.

Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

c) ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7.

I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

#### ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC A MISURA
ACTF-MONTK600	MONTAGGIO CONTALITRI DIGITALE K600
ACTF-FILWC*	FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mm
ACTF-FILCC*	FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITÀ 5 mm

\* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPIRUGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

movitank