

TANK FUEL OMOLOGATI

con vasca di raccolta capacità 110%



TANK FUEL P55 1X Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e corredate di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% della capacità reale del serbatoio. I serbatoi sono provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1 1/2" con cappellino tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, dispositivo di blocco pompa al minimo livello, quadro elettrico, messa a terra, scala di servizio su vasca di raccolta (con gradini antiscivolo, corrimano per TF 5.000-7000-9000 o maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). Possono essere corredate di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera grecata zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.



OPTIONAL



Gruppo di erogazione meccanico

P/55) Gruppo con elettropompa volumetrica autoadescente con filtro, monofase mod. P56 (portata nominale litri 56/min.) completa di contatore volumetrico a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica e tubo metri 4 raccordato da 1", il tutto contenuto in un armadietto metallico con chiusura a chiave.

Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia	Peso Kg
PFTF-1.2P551X	1.200 litri	950 mm	2.000 mm	1200x2100xh530mm	1600x2200mm	375 Kg
PFTF-2P551X	2.000 litri	1.270 mm	1.500 mm	1400x2200xh720mm	1600x2200mm	480 Kg
PFTF-3P55/A1X	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1650x2400xh870mm	1800x2500mm	610 Kg
PFTF-5P55/A1X	5.000 litri	1.800 mm	2.150 mm	2250x2430xh1050mm	2350x2500mm	815 Kg
PFTF-7P55/A1X	7.000 litri	1.800 mm	2.900 mm	2250x3260xh1050mm	2350x3500mm	991 Kg
PFTF-9P551X	9.000 litri	1.800 mm	3.660 mm	2160x4100xh1120mm	2350x4400mm	1140 Kg

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFTF-1.2P551X	TANK-FUEL OMOLOGATO lit. 1.200 con vasca al 110% mod. P56-senza tettoia	1.200 It.	56 lt/min
PFTF-2P551X	TANK-FUEL OMOLOGATO lit. 2.000 con vasca al 110% mod. P56-senza tettoia	2.000 It.	56 lt/min
PFTF-3P55/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lit. 3.000 con vasca al 110% mod. P56-senza tettoia	3.000 It.	56 lt/min
PFTF-5P55/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lit. 5.000 con vasca al 110% mod. P56-senza tettoia	5.000 It.	56 lt/min
PFTF-7P55/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lit. 7.000 con vasca al 110% mod. P56-senza tettoia	7.000 It.	56 lt/min
PFTF-9P551X	TANK-FUEL OMOLOGATO lit. 9.000 con vasca al 110% mod. P56-senza tettoia	9.000 It.	56 lt/min

Codice	Descrizione articolo
PFTT-12001X	TETTOIA PER TF 1200 1X
PFTT-20001X	TETTOIA PER TF 2000 1X
PFTT-3000/A1X	TETTOIA PER TF 3000/A 1X
PFTT-5000/A1X	TETTOIA PER TF 5000/A 1X
PFTT-7000/A1X	TETTOIA PER TF 7000/A 1X
PFTT-90001X	TETTOIA PER TF 9000/A 1X

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA
ACTF-MONTK600	MONTAGGIO CONTALITRI DIGITALE K600
ACTF-FILWC*	FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mm
ACTF-FILCC*	FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA' 5 mm

*FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

P55