

TANK FUEL OMOLOGATI

con vasca di raccolta capacità 110%



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia	Peso Kg
PFTF-1.2CUBE561X	1.200 litri	950 mm	2.000 mm	1200x2100xh530mm	1600x2200mm	375 Kg
PFTF-2CUBE561X	2.000 litri	1.270 mm	1.500 mm	1400x2200xh720mm	1600x2200mm	480 Kg
PFTF-3CUBE56/A1X	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1650x2400xh870mm	1800x2500mm	610 Kg
PFTF-5CUBE56/A1X	4.992 litri	1.800 mm	2.150 mm	2250x2430xh1050mm	2350x2500mm	815 Kg
PFTF-7CUBE56/A1X	7.000 litri	1.800 mm	2.900 mm	2250x3260xh1050mm	2350x3500mm	991 Kg
PFTF-9CUBE561X	9.000 litri	1.800 mm	3.660 mm	2160x4100xh1120mm	2350x4400mm	1140 Kg

TANK FUEL CUBE 56 1X Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e corredate di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% della capacità reale del serbatoio. I serbatoi sono provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1"1/2 con cappellotto tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, dispositivo di blocco pompa al minimo livello, e quadro elettrico, messa a terra, scala di servizio su vasca di raccolta (con gradini anticivolo, corrimano per TF 5000-7000-9000 o maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). Possono essere corredate di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera greca-ta zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.



OPTIONAL

Filtro Sep Acqua



Clear Filter



Tubo a misura



Gruppo di erogazione meccanico.

CUBE56) Gruppo con elettropompa volumetrica autoadescente monofase PIUSI mod. CUBE 56 (portata nominale litri 56/min.) completa di contatore volumetrico mod. K33 a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica mod. HUSCKY, completa di tubo metri 4 raccordato da 1", il tutto racchiuso in una struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorrosione, con portapistola provvisto di leva di arresto pompa, quadro elettrico e sonda di minimo livello

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	CAPACITA'	ALLESTIMENTO
PFTF-1.2CUBE561X	SERBATOIO TANK FUEL LT 1200 SENZA TETTOIA 110%	1200	CUBE 56
PFTF-2CUBE561X	SERBATOIO TANK FUEL LT 2000 SENZA TETTOIA 110%	2000	CUBE 56
PFTF-3CUBE56/A1X	SERBATOIO TANK FUEL LT 3000 SENZA TETTOIA 110%	3000	CUBE 56
PFTF-5CUBE56/B1X	SERBATOIO TANK FUEL LT 4992 SENZA TETTOIA 110%	4992	CUBE 56
PFTF-7CUBE561X	SERBATOIO TANK FUEL LT 7000 SENZA TETTOIA 110%	7000	CUBE 56
PFTF-9CUBE561X	SERBATOIO TANK FUEL LT 9000 SENZA TETTOIA 110%	9000	CUBE 56

Codice	TETTOIE
PFTT-12001X	TETTOIA PER TF 1200 1X
PFTT-20001X	TETTOIA PER TF 2000 1X
PFTT-3000/A1X	TETTOIA PER TF 3000 1X
PFTT-5000/A1X	TETTOIA PER TF 5000 1X
PFTT-7000/A1X	TETTOIA PER TF 7000 1X
PFTT-90001X	TETTOIA PER TF 9000 1X

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione
ACTF-FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60 l/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RACC. A MISURA
ACGR-P/CLFIL10MT*	CLEARFILTER IMPURITA' 10MN+CARTRICAMBIO
ACGR-P/CLFWBT*	CLEARFILTER WATER BLOCK 10MN+CARTRICAMBIO

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)